

Beamset 504H

تولیدکننده	Arakawa Chemical Industries, Ltd	دسته بندی	,PUR Unspecified
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این رزین یک فوتوپخت پذیر است که به سرعت و به صورت سه بعدی از طریق پلیمریزاسیون رادیکالی که با تابش پرتو الکترونی (EB) یا پرتو فرابنفش (UV) رخ می دهد، پخت می شود. این رزین به طور گسترده ای برای کاربردهای مختلف استفاده شده است. نوع: یورتان اکریلات ویژگی ها: انعطاف پذیری، چسبندگی خوب کاربرد: چسب (چسبندگی خوب به PVC)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی خوب انعطاف پذیری خوب	- -	- -
کاربردها	چسب ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف - زرد کمی زرد	- -	- -
اشکال	مایع	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
عاملیت (Functionality)	2.00	-	-
محتوای غیرفرار	% 100	-	-
ویسکوزیته	to 80 Pa·s 40	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.