

## Beamset 575

تولیدکننده	Arakawa Chemical Industries, Ltd	دسته بندی	PUR, Unspecified
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

### توضیحات محصول

این رزین یک رزین قابل پخت با نور است که به سرعت و به صورت سه بعدی با پلیمریزاسیون رادیکالی که با تابش پرتو الکترونی (EB) یا اشعه ماوراء بنفش (UV) رخ می دهد، پخت می شود. این رزین به طور گسترده ای برای کاربردهای مختلف استفاده شده است. نوع: اکریلات اورتان. خصوصیات: مقاومت شیمیایی خوب. سختی عالی. استفاده: پوشش های سخت.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت شیمیایی خوب سختی بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
شکل ظاهری	شفاف - زرد کمی زرد	-	-
اشکال	مایع	-	-

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عاملیت (Functionality)		to 6.00 3.00	-	-
محتوای غیر فرار		% 100	-	-
ویسکوزیته		to 14 Pa·s 10	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)      **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com      **ایمیل:**

www.polymersdata.com      **وبسایت:**

+86-134-2475-5533      **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.