

Beamset 577

تولیدکننده	Arakawa Chemical Industries, Ltd	دسته بندی	PUR, Unspecified
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این رزین یک رزین فوتوکیور است که به سرعت و به صورت سه بعدی توسط پلیمریزاسیون رادیکالی که با پرتو الکترونی (EB) یا اشعه ماوراء بنفش (UV) رخ می دهد، کیور می شود. این رزین به طور گسترده ای برای کاربردهای مختلف استفاده شده است. نوع: اکریلات اورتان ویژگی ها: سختی عالی کاربرد: پوشش های سخت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	سختی بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
شکل ظاهری	شفاف - زرد کمی زرد	-	-
اشکال	مایع	-	-

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
عاملیت (Functionality)		to 6.00 3.00	-	-
محتوای غیر فرار		% 100	-	-
ویسکوزیته		to 2.2 Pa·s 1.2	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.