

Beamset AQ-17

PUR, Unspecified	دسته بندی	Arakawa Chemical Industries, Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

این رزین یک رزین قابل پخت با نور است که به سرعت و به صورت سه بعدی با پلیمریزاسیون رادیکالی که با پرتو الکترونی (EB) یا اشعه ماوراء بنفش (UV) رخ می دهد، پخت می شود. این رزین به طور گسترده ای برای کاربردهای مختلف استفاده شده است. نوع: اکریلات اورتان ویژگی ها: رقیق شده با آب (~50%) پخت سریع کاربرد: لاک آبی OP رنگ چوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	پخت سریع	-	-
کاربردها	رنگ	-	-
شکل ظاهری	آبی	-	-
اشکال	مابع	-	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
عاملیت (Functionality)	3.00 to 6.00	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای غیر فرار	% 100	-	-
ویسکوزیته	to 0.70 Pa·s 0.30	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.