

Beamset EM-92

تولیدکننده	Arakawa Chemical Industries, Ltd	دسته بندی	,PUR Unspecified
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این رزین یک رزین فوتوکوریور است که به سرعت و به صورت سه بعدی توسط پلیمریزاسیون رادیکالی که با پرتو الکترونی (EB) یا اشعه ماوراء بنفش (UV) رخ می دهد، کیور می شود. این رزین به طور گسترده ای برای کاربردهای مختلف استفاده شده است. نوع: امولسیون اکریلات اورتان ویژگی ها: نوع امولسیون سختی عالی انعطاف پذیری خوب کاربرد: پوشش ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	انعطاف پذیری خوب سختی بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
شکل ظاهری	سفید شیری	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
عاملیت (Functionality)	4.00	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
محتوای غیر فرار	% 40	-	-
ویسکوزیته	to 0.15 Pa·s 0.070	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.