

ARC ARC1500

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| ABS | دسته بندی | ARC Resin Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

ARC ARC1500 یک ماده آکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی ARC ARC1500: مقاوم در برابر ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|----------|------------------|----------------|---------|
| ویژگی‌ها | مقاومت ضربه بالا | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---------------------------|------------------------|----------------|------------|
| وزن مخصوص | g/cm ³ 1.05 | - | ASTM D792 |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | g/10 min 5.0 | - | ASTM D1238 |

| مکانیکی | | | |
|------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D638 | psi 5496.94 | MPa 37.9 | استحکام کششی |
| ASTM D790 | psi 320533.98 | MPa 2210 | مدول خمشی |
| ASTM D256A | ft·lb/in 5.99 | J/m 320 | مقاومت به ضربه Izod شکافدار |

| حرارتی | | | |
|-----------|-----------------|-------------|------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D648 | F° 179.96 | C° 82.2 | دمای تغییر شکل تحت بار |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.