

ARC ARC6601

Nylon 66	دسته بندی	ARC Resin Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ARC ARC6601 یک ماده پلی‌آمید 66 (نایلون 66) است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی ARC ARC6601: روانکاری شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
افزودنی	روانکار	-	-
ویژگی‌ها	روانکاری شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
وزن مخصوص	1.14 g/cm ³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.4 % to 1.9	-	ASTM D955

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 10993.88	MPa 75.8	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 50	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 400304.88	MPa 2760	مدول خمشی
ASTM D790	psi 15954.18	MPa 110	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 0.899	J/m 48	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
-	F° 440.6	C° 227	
-	F° 179.96	C° 82.2	
ASTM D789	F° 494.6	C° 257	دمای ذوب پیک

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com مسئول تماس:

www.polymersdata.com ایمیل:

+86-134-2475-5533 وبسایت:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.