

# ArgoGraph® 46510 WHITE

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

کاربردها: لایه رویی قابل چاپ با عملکرد برتر ویژگی ها: پایان براق کلاس A بسیار قابل انطباق  
مقاومت عالی در برابر سایش انعطاف پذیری عالی در دماهای پایین و مقاومت در برابر ترک خوردگی  
در دماهای پایین مقاوم در برابر UV (دوام 3-5 ساله در فضای باز) بدون افزودنی - سازگاری/  
چسبندگی چسب عالی و ثابت بدون هالوژن

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
<b>ویژگی‌ها</b>	قابل تطبیق	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب در برابر ترک	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	بدون هالوژن	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
	درخشش متوسط	-	-
<b>شکل ظاهری</b>	سفید	-	-
<b>روش فرآیند</b>	قالب‌گیری با قالب اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کشش سطحی	mN/m	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مقاومت UV	بدون تغییر در 2000 ساعت بدون تغییر در 3000 ساعت	-	- SAE J1960 -

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مقاومت سایش Taber	mg	-	ASTM D1044
استحکام کششی	MPa 48.3	psi 7005.34	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 450	-	ASTM D412

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	-	-	ASTM D2457

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.