

ArgoGraph® 46510

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: روکش فیلم گرافیکی با عملکرد عالی. ویژگی‌ها: پرداخت براق کلاس A، بسیار منطبق، مقاومت عالی در برابر سایش، انعطاف‌پذیری عالی در دمای پایین و مقاومت در برابر ترک خوردگی در سرما، مقاوم در برابر UV (دوام 3-5 ساله در فضای باز)، بدون افزودنی - سازگاری/چسبندگی عالی و ثابت چسب، بدون هالوژن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل تطبیق	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب در برابر ترک	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	بدون هالوژن	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
	درخشش متوسط	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	لمینت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری با قالب	-	-
	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کشش سطحی	mN/m	-	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مقاومت UV	بدون تغییر در 3000 ساعت	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مقاومت سایش Taber	mg	-	ASTM D1044
استحکام کششی	MPa 48.3	psi 7005.34	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 450	-	ASTM D412
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت		-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.