

ArgoGUARDSelect™ 49510-60DV-AM

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: نمایشگرهای الکترونیکی، صفحه‌های لمسی و سایر کاربردهای سطح مشترک؛ روکش لمینت تخصصی PSA. ویژگی‌ها: بسته افزودنی ضد میکروبی پیریتیون روی، شفافیت نوری عالی، سطح براق، مقاوم، بادوام و مقاوم در برابر سایش، چسبندگی بهینه PSA، بدون نرم کننده، بدون هالوژن، خود ترمیم شونده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	سختی خوب	-	-
	بدون هالوژن	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	خود ترمیم شونده	-	-
کاربردها	کاربردهای الکترونیکی/الکترونیکی	-	-
	نمایشگرهای الکترونیکی	-	-
	لمینت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	JIS Z2801	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری با قالب اکستروژن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	93	-	-
	60	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D412
	MPa 48.3	psi 7005.34	-
	MPa 34.5	psi 5003.81	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	% 450	-	-
	% 550	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.