

ArgoMedPLUS® 18411

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: بانداژهای تحویل قاب، پارچه‌های برش، ویژگی‌ها: نرم، ضد آب، تنفس‌پذیر، منطبق برای راحتی بیمار. دارای گواهینامه USP کلاس IV و VI. مقاوم در برابر استریلیزاسیون EtO و گاما. بدون استفاده از مواد کمک فرآوری یا اصلاح‌کننده، که منجر به انتقال بخار رطوبت و کشش سطحی ثابت برای خیس شدن چسب می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	معطر قابل تنفس چسبندگی خوب کم تا هیچ جذب آب نرم	- - - - -	- - - - -
کاربردها	چسب‌ها دستگاه‌های پزشکی کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس USP IV کلاس USP VI	- -	- -
روش فرآیند	ریخته‌گری اکستروژن	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2578	-	mN/m	کشش سطحی
ASTM D2240	-	85	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM E96	g/100 in ² /24 hr 193.5	g/m ² /24 hr 3000	انتقال بخار آب
ASTM D412	psi 1099.39 - 893.43	to 7.58 MPa 6.16	تنش کششی
ASTM D412	psi 5206.86 - 4206.1	to 35.9 MPa 29.0	استحکام کششی
ASTM D412	-	% to 500 400	ازدیاد طول کششی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.