

Argothane® 18212

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: لمینت پارچه، برش و مهر زنی، ویژگی‌ها: سطوح صاف و مات، اثر نرم، دمای نرم شدن متوسط، پلیمر دارای گواهینامه NSF، USP، FDA CFR 175.105، آب آشامیدنی NSF.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نرم	-	-
کاربردها	لمینت‌ها مهر و موم‌ها کاربردهای نساجی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105 رتبه نامشخص NSF درجه نامشخص USP	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری با قالب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1044	-	mg 5.00	مقاومت سایش Taber
ASTM D412	-	% 21	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D412	-	-	تنش کششی
-	psi 1000.76	MPa 6.90	
-	psi 1696.94	MPa 11.7	
ASTM D412	psi 6193.12	MPa 42.7	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 580	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 76.2	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.