

# Argothane® 19103

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

کاربردها: لمینیشن نساجی ویزگی ها: سطح صاف اتر سخت دمای نرم شدن بالا

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویزگی ها	سختی بالا	-	-
کاربردها	لمینت ها کاربردهای نساجی	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	92	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1044	-	mg 50.0	مقاومت سایش <b>Taber</b>
ASTM D412	-		تنش کششی
-	psi 1435.88	MPa 9.90	
-	psi 2697.71	MPa 18.6	
ASTM D412	psi 5148.85	MPa 35.5	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 520	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 94.6	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.