

## Argothane® 27370

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

کاربرد: الاستیک ویژگی ها: سطوح صاف و مات استر نرم دمای نرم شدن میان رده تنش کششی پایین

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	نرم	ویژگی ها
-	-	فیلم ریخته گری	روش فرآیند

#### فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2240	-	78	سختی دورومتر

#### مکانیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	-	5 %	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)

مکانیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
ASTM D412	-	-	تنش کششی
-	psi 500.38	MPa 3.45	
-	psi 1493.89	MPa 10.3	
ASTM D412	psi 8006.1	MPa 55.2	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 500	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 75.3	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import  
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.