

Argothane® 29300

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربرد: فیلم چسب عمومی ویژگی ها: سطح صاف استر سخت دمای نرم شدن پایین

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	عمومی (هدف) چسبندگی خوب سختی بالا	- - -	- - -
کاربردها	چسبها فیلم عمومی (هدف)	- - -	- - -
روش فرآیند	فیلم ریخته گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	-	-	تنش کششی
-	psi 855.72	MPa 5.90	
-	psi 1145.8	MPa 7.90	
ASTM D412	psi 5903.05	MPa 40.7	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 640	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 75.3	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.