

Argothane® ST-4011FS-85

TPU-Polyester	دسته بندی	Argotec LLC	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: شلنگ ها پیش بندها پوشش های کیبورد بسته بندی ویژگی ها: ثبات UV بهبود یافته سطوح لغزش متغیر در سطوح شفافیت مختلف در برابر حمله قارچی مقاوم عمل کرد خوب در رطوبت بالا آب بندی خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	مقاوم در برابر قارچ	-	-
کاربردها	اجزاء کامپیوتری کاربردهای مصرف کننده شلنگ بسته بندی	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm ³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 6512.21	MPa 44.9	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 25	تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)
ASTM D638	-	% 500	ازدیاد طول کششی
ASTM D638	-	-	تنش کششی
-	psi 800.61	MPa 5.52	
-	psi 1595.42	MPa 11.0	
ASTM D624	-	kN/m 70.0	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D794	F° 185.0 - 65.2-	to 85.0 °C 54.0-	دمای استفاده مداوم
-	F° 386.6 - 320.0	to 197 °C 160	دمای دوب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.