

## Altuglas® BS 150N

Acrylic (PMMA)	دسته بندی	Altuglas International of .Arkema Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

ALTUGLAS® BS 150N پلیمر متیل متاکریلات خالص با وزن مولکولی بسیار بالا به شکل ذرات کروی (دانه) با اندازه کوچک و توزیع اندازه باریک است. به دلیل اندازه و ترکیب کوچک، ALTUGLAS® BS 150N جزء مناسبی در رزین های اکریلیک برای دندانپزشکی (پروتز) و قالب های متخلخل (صنعت سرامیک) است. ALTUGLAS® BS 150N حاوی پراکسید آزاد نیست و هیچ محدودیتی در زمان و شرایط نگهداری نشان نمی دهد. ALTUGLAS® BS 150N را می توان به راحتی در سیستم پوشش های پایه آب و UV به عنوان عامل بافت دهنده و ضد خش پراکنده کرد. ALTUGLAS® BS 150N به عنوان محصول قربانی شونده (تمیز سوز) در ساخت سرامیک های میکرو متخلخل عالی است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابل پخش وزن مولکولی بالا خلوص بالا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای پوشش کاربردهای دندانپزشکی قالب ها/مهرها/ابزارها	- - -	- - -
اشکال	کره ها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.60 to 0.70 g/cm <sup>3</sup>	-	-
ویسکوزیته ذاتی	2.0 to 3.0 dl/g	-	-
اندازه ذرات	42.0 to 60.0 μm	1.65 - 2.36 mil	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پراکسید آزاد	هیچ	-	-
مونومر باقیمانده	%	-	-
مواد فرار	%	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	118 C°	244.4 F°	-

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب شکست	1.490	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.