

Altuglas® BS 440

Acrylic (PMMA)	دسته بندی	Altuglas International of .Arkema Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALTUGLAS®BS 440 یک کوپلیمر متاکریلیک با وزن مولکولی متوسط با عاملیت اسیدی است که به شکل مهره های جامد موجود است. ALTUGLAS®BS 440 حلالیت و سازگاری خوبی دارد: می توان از آن به عنوان بایندر در رزین ها و پوشش های حلال استفاده کرد. ALTUGLAS®BS 440 به عنوان یک جزء در افزودنی های کم مشخصات برای رزین های قابل پخت پلی استر غیراشباع، به ویژه برای کاربرد SMC توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر وزن مولکولی متوسط	- -	- -
کاربردها	چسباننده کاربردهای پوشش	- -	- -
اشکال	کره ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	g/cm ³ 0.70	چگالی ظاهری
-	-	to 11.00 mg KOH/g 8.00	عدد اسیدی
-	-	to 0.53 dl/g 0.48	ویسکوزیته ذاتی
-	mil 7.87 - 5.91	to 200 μm 150	اندازه ذرات
-	-	-	ویسکوزیته
-	cP 450.0	mPa·s 450	
-	cP 1200.0	mPa·s 1200	

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	%	مونومر باقیمانده
-	-	%	مواد فرار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 212.0	C° 100	دمای انتقال شیشه‌ای

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.