

Altuglas® BS 510

Acrylic (PMMA)	دسته بندی	Altuglas International of .Arkema Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALTUGLAS®BS 510 یک کوپلیمر متاکریلیک با وزن مولکولی متوسط با حلالیت و سیالیت خوب است که به شکل دانه های جامد موجود است. ALTUGLAS®BS 510 کاربرد رایجی در کامپوزیت های اکریلیک و در پوشش های حلال (چسب) دارد. کاربردهای خاص ALTUGLAS®BS 510 عبارتند از رزین های قالب های متخلخل برای سرامیک و افزودنی کم مشخصات برای رزین های قابل پخت پلی استر. استفاده از ALTUGLAS®BS 510 در ترکیب برای ساخت مسترچ های اکریلیک پیشنهاد می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر جریان خوب وزن مولکولی متوسط	- - -	- - -
کاربردها	چسباننده کاربردهای پوشش مستر بیچ قالب ها/مهرها/ابزارها	- - - -	- - - -
اشکال	کره ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	g/cm ³ 0.70	چگالی ظاهری
-	-	g/10 min 3.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
-	-	mg KOH/g	عدد اسیدی
-	-	to 0.51 dl/g 0.49	ویسکوزیته ذاتی
-	mil 7.87 - 5.91	to 200 μm 150	اندازه ذرات
-	cP 900.0	mPa·s 900	ویسکوزیته

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	%	مونومر باقیمانده
-	-	%	مواد فرار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 230.0	C° 110	دمای انتقال شیشه‌ای

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.