

## Altuglas® BS 550

Acrylic (PMMA)	دسته بندی	Altuglas International of Arkema Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

ALTUGLAS® BS 550 یک کوپلیمر متاکریلیک با وزن مولکولی متوسط با حلالیت و سیالیت بالا است که به شکل مهره‌های جامد در دسترس است. ALTUGLAS® BS 550، به دلیل سازگاری خوب با رزین‌ها و حلال‌ها، دارای طیف گسترده‌ای از کاربردها به عنوان افزودنی، کامپوزیت‌های اکریلیک، پوشش کف اکریلیک و بایندر در پوشش‌های حلال است. استفاده از ALTUGLAS® BS 550 در ترکیب برای ساخت مستریج‌های اکریلیک پیشنهاد می‌شود.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر وزن مولکولی متوسط	- -	- -
کاربردها	چسباننده کاربردهای پوشش ترکیب مستریج	- - - -	- - - -
اشکال	کره‌ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	g/cm <sup>3</sup> 0.70	چگالی ظاهری
-	-	g/10 min 15	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
-	-	mg KOH/g	عدد اسیدی
-	-	to 0.48 dl/g 0.45	ویسکوزیته ذاتی
-	mil 7.87 - 5.91	to 200 μm 150	اندازه ذرات
-	cP 300.0	mPa·s 300	ویسکوزیته

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	%	مونومر باقیمانده
-	-	%	مواد فرار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 190.4	C° 88.0	دمای انتقال شیشه‌ای

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.