

Altuglas® BS 580

Acrylic (PMMA)	دسته بندی	Altuglas International of .Arkema Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALTUGLAS® BS 580 یک کوپلیمر متاکریلیک با وزن مولکولی متوسط با حلالیت و سیالیت خوب است که به شکل مهره‌های جامد در دسترس است. ALTUGLAS® BS 580 دارای طیف خوبی از کاربردها به عنوان افزودنی‌ها، کامپوزیت‌های اکریلیک و بایندر در پوشش‌های حلال است. استفاده از ALTUGLAS® BS 580 در ترکیب برای ساخت مستریج‌های اکریلیک به شدت پیشنهاد می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر جریان خوب وزن مولکولی متوسط	- - -	- - -
کاربردها	چسباننده کاربردهای پوشش ترکیب مستریج	- - - -	- - - -
اشکال	کره‌ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	g/cm ³ 0.70	چگالی ظاهری
-	-	g/10 min 5.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
-	-	mg KOH/g	عدد اسیدی
-	-	to 0.50 dl/g 0.48	ویسکوزیته ذاتی
-	mil 7.87 - 5.91	to 200 μm 150	اندازه ذرات
-	cP 500.0	mPa·s 500	ویسکوزیته

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	%	مونومر باقیمانده
-	-	%	مواد فرار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 219.2	C° 104	دمای انتقال شیشه‌ای

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.