

Altuglas® BS 645

Acrylic (PMMA)	دسته بندی	Altuglas International of .Arkema Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALTUGLAS® BS 645 یک کوپلیمر متاکریلیک-استایرن با وزن مولکولی متوسط است که به صورت دانه‌های جامد در دسترس است. ALTUGLAS® BS 645 به عنوان جزء در افزودنی‌های کم‌پروفایل برای رزین‌های پلی‌استر غیر اشباع قابل درمان توصیه می‌شود، به ویژه برای کاربرد BMC.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر وزن مولکولی متوسط	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
اشکال	کره‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 0.70	-	-
عدد اسیدی	mg KOH/g	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویسکوزیته ذاتی	to 0.58 dl/g 0.54	-	-
اندازه ذرات	to 250 μm 100	mil 9.84 - 3.94	-
ویسکوزیته	mPa·s 200	cP 200.0	-
	mPa·s 700	cP 700.0	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مونومر باقیمانده	%	-	-
مواد فرار	%	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 104	F° 219.2	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.