

Artenius BRIGHT

PET	دسته بندی	Artenius	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Artenius BRIGHT یک کوپلیمر بسیار اصلاح شده از PET (پلی اتیلن ترفتالات) است که به صورت گرانول رزین عرضه می شود. این رزین دارای سرعت تبلور بسیار پایینی است و برای طیف گسترده ای از کاربردهای عمومی مناسب است که نیاز اصلی آن تعادل یکنواخت خواص نوری و مکانیکی است، مانند: مقوای روکش دار، نمایشگرها، جعبه های CD. دارای رنگ خنثی و شفافیت بالایی در مقاطع ضخیم است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	شفافیت بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	نمایشها	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
رتبه بندی های استاندارد	EU 94/62/EC	-	-
	شماره 10/2011 EU	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
		-	-

اطلاعات عمومی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
	-	پلت‌ها	اشکال
فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	g/cm ³	وزن مخصوص
-	-	g/cm ³ 0.84	چگالی ظاهری
ISO 1628	-	/to 63.0 ml 59.0 g	عدد ویسکوزیته (ویسکوزیته کاهش یافته)
ASTM D6290	-		رنگ b
ASTM D6290	-		رنگ L
-	-	%	بلورینگی (Crystallinity)
-	-	%	رطوبت
-	-	mg 320.0	وزن
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 320.0 - 302.0	to 160 °C 150	دمای خشک کردن
-	-	to 6.0 hr 5.0	زمان خشک کردن
-	F° 518.0 - 491.0	to 270 °C 255	دمای معمول قالب‌گیری
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 464.0 - 446.0	to 240 °C 230	دمای ذوب

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.