

## ASACLEAN™ NewEX

Proprietary	دسته بندی	ASACLEAN - Sun .Plastech Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	الیاف شیشه	فیلر

## توضیحات محصول

ترکیب پاک کننده برای ماردون و سیلندر گرید ویژه پر شده با شیشه محدوده دما: 200 درجه سانتیگراد - 360 درجه سانتیگراد ASACLEAN® NewEX با شیشه پر شده است و اثر پاک کنندگی بیشتری می دهد. آلودگی شدید یا مواد سوخته به طور موثر و سریع از سیلندر حذف می شوند. زمینه های کاربرد عبارتند از قالب گیری تزریقی اکستروژن این محصول با قدرت و کارایی شناخته شده ASACLEAN® مشخص می شود. ASACLEAN® NewEX نه ساینده است و نه خورنده و برای تغییر رنگ تغییر مواد به پلیمرهای استاندارد "آب بندی" تمیز کردن راهگاه گرم قابل استفاده است. تماس: VELOX GmbH: تلفن: +49 - 40(0) - 688 369 - 0 ایمیل: info@velox.com وب سایت: <http://www.velox.com>

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه ای	-	-
ویژگی ها	غیر خورنده	-	-
کاربردها	ترکیب تخلیه	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

روش فرآیند

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.