

ASACLEAN™ NewM

Proprietary	دسته بندی	ASACLEAN - Sun .Plastech Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ترکیب پاک کننده برای ماردون و سیلندر. گرید ویژه برای PMMA. محدوده دما: 180 درجه سانتیگراد - 320 درجه سانتیگراد. ASACLEAN® NewM به طور ویژه برای پاکسازی رزین PMMA طراحی شده است. زمینه های کاربرد عبارتند از قالب گیری تزریقی، اکستروژن. این محصول با قدرت و کارایی شناخته شده ASACLEAN® ASACLEAN® مشخص می شود. ASACLEAN® NewM نه ساینده است و نه خورنده و برای تغییر رنگ، تغییر مواد به PMMA، "آب بندی"، تمیز کردن راهگاه گرم قابل استفاده است. تماس: VELOX GmbH تلفن: +49 - 40(0) - 688 369 - 0 ایمیل: info@velox.com وب سایت: http://www.velox.com

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	غیر خورنده	-	-
کاربردها	ترکیب تخلیه	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب گیری تزریقی	- -	- -

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.