

ASACLEAN™ PX

Proprietary	دسته بندی	ASACLEAN - Sun .Plastech Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۵۰٪ الیاف شیشه	فیلر

توضیحات محصول

ترکیب پاک کننده برای ماردون و سیلندر. گرید ویژه پر شده با شیشه. اختصاص داده شده به تمیز کردن رزین های مهندسی بالا. محدوده دما: 270 درجه سانتیگراد - 420 درجه سانتیگراد. ASACLEAN® PX 50% پر شده با شیشه است و به طور ویژه برای پاکسازی رزین های مهندسی بالا در دماهای بسیار بالا طراحی شده است. زمینه های کاربرد عبارتند از قالب گیری تزریقی، اکستروژن. این محصول با قدرت و کارایی معروف ASACLEAN® مشخص می شود. دود و بوها به شدت کاهش می یابند. ASACLEAN® PX خورنده نیست و برای تغییر رنگ، تغییر مواد، "آب بندی"، تمیز کردن راهگاه گرم قابل استفاده است. تماس: VELOX GmbH تلفن: +49 - (0) 369 688 0 - ایمیل: info@velox.com وب سایت: <http://www.velox.com>

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه، 50% پرکننده بر اساس وزن	-
ویژگی ها	مقاومت حرارتی بالا انتشار دود پایین کم تا هیچ بوی غیر خورنده	- - - -
کاربردها	ترکیب تخلیه	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالبگیری تزریقی	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.