

ASACLEAN™ UB

Proprietary	دسته بندی	ASACLEAN - Sun .Plastech Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ترکیب پاک کننده برای ماردون و سیلندر. گرید ویژه برای تمیز کردن PE. محدوده دما: 170 درجه سانتیگراد - 320 درجه سانتیگراد. ASACLEAN® UB به طور ویژه برای پاکسازی پلی اتیلن طراحی شده است. زمینه های کاربرد عبارتند از قالب گیری تزریقی، ایده آل برای اکستروژن دمشی. این محصول با قدرت و کارایی شناخته شده ASACLEAN® UB مشخص می شود. ASACLEAN® UB نه ساینده است و نه خورنده و برای تغییر رنگ، تغییر مواد، "آب بندی"، تمیز کردن راهگاه گرم قابل استفاده است. تماس: VELOX GmbH تلفن: +49 - 40(0) - 688 369 - 0 ایمیل: info@velox.com وب سایت: <http://www.velox.com>

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	غیر خورنده	-	-
کاربردها	ترکیب تخلیه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی**ویژگی****سیستم متریک****سیستم ایمپریال****روش تست**

ISO 1133

- g/10 min 0.15

نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China**آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.