

ASACLEAN™ UX

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| Proprietary | دسته بندی | ASACLEAN - Sun .Plastech Inc | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

ترکیب پاک کننده برای ماردون و سیلندر گرید ویژه پر شده با شیشه اختصاص داده شده به پلاستیک های مهندسی بالا محدوده دما: 300 درجه سانتیگراد - 390 درجه سانتیگراد ASACLEAN® UX به طور ویژه برای پاکسازی رزین های مهندسی بالا در دماهای بسیار بالا طراحی شده است. زمینه های کاربرد عبارتند از قالب گیری تزریقی ایده آل برای اکستروژن دمشی این محصول با قدرت و کارایی شناخته شده ASACLEAN® UX مشخص می شود. ASACLEAN® UX نه ساینده است و نه خورنده و برای تغییر رنگ تغییر مواد "آب بندی" تمیز کردن راهگاه گرم قابل استفاده است. تماس: VELOX GmbH تلفن: +49 - 40(0) - 688 369 - 0 ایمیل: info@velox.com وب سایت: http://www.velox.com

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|--|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| ویژگی ها | مقاومت حرارتی بالا غیر خورنده | - | - |
| کاربردها | ترکیب تخلیه | - | - |
| اشکال | پلت ها | - | - |
| روش فرآیند | فرآیند قالب گیری دمشی اکستروژن قالب گیری تزریقی | - | - |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.