Esterlloy™ AT27

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Esterlloy™ AT27 یک محصول آلیاژ استایرن-بوتادین-آکریلونیتریل (آلیاژ ABS) است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه یا اروپا در دسترس است. کاربرد معمول: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی. ویژگی‌ها شامل: وضوح و مقاومت در برابر خراش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E171626-100093857	-	-
ویژگی‌ها	شفافیت بالا مقاوم در برابر خراش	- -	- -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.11 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	14 g/10 min	-	ISO 1133

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	14.4 cm³/10min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	117	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	60.0 MPa	8702.28 psi	ISO 527-2/50
مدول خمشی	2900 MPa	420610.2 psi	ISO 178
تنش خمشی	94.7 MPa	13735.1 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	6.2 kJ/m²	2.95 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	82.0 C°	179.6 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	104 C°	219.2 F°	ISO 306/B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.