AGC F-CLEAN®

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	ETFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

AGC F-CLEAN® یک محصول کوپلیمر اتیلن تترا فلوئورواتیلن (ETFE) است. در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر مواد شیمیایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.75 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.030 %	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	Internal Method
ازدیاد طول کششی	200 to 510 %	-	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	150 to 180 °C	302.0 - 356.0 °F	ASTM D794
دمای ذوب	260 °C	500.0 °F	DSC
CLTE	9.4E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+17 ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	12 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	2.60	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	ASTM D150
	6.0E-4	-	-
	8.0E-4	-	-
	5.0E-3	-	-
	0.010	-	-
مقاومت قوس الکتریکی	120 sec	-	ASTM D495

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.