Fluon® LM-ETFE AH-2000

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	ETFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری Fluon® LM-ETFE AH یک رزین فلوئورو با خواص چسبندگی است و امکان چسبیدن به مواد دیگر با ذوب شدن وجود دارد. می توان آن را مستقیماً بدون عامل چسب یا عملیات سطحی مورد استفاده در سیستم های قبلی استفاده کرد. چسبندگی عالی سیستم دو لایه تنها در یک مرحله انجام می شود. خواص معمولی مانند ضد چسبندگی، قابلیت قالب گیری ETFE و مقاومت شیمیایی مشابه ETFE معمولی هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.78 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D3159

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	49.0 MPa	7106.86 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	420 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	790 MPa	114580.02 psi	ASTM D790
نفوذ (Permeation)	2.6 g·mm/m²/atm/24 hr	-	Internal Method
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	بدون شکست	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	240 C°	464.0 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.