Fluon® LM-ETFE AH-3000

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	ETFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fluon® LM-ETFE AH سری یک رزین فلوئور با خواص چسبندگی است و امکان چسبیدن به سایر مواد با ذوب شدن وجود دارد. می‌توان آن را به طور مستقیم بدون استفاده از ماده چسب یا درمان سطحی که در سیستم‌های قبلی استفاده می‌شود، اعمال کرد. چسبندگی عالی سیستم دو لایه تنها در یک مرحله انجام می‌شود. خواص معمولی مانند ضد چسبندگی، قابلیت قالب‌گیری ETFE و مقاومت شیمیایی مشابه خواص ETFE معمولی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	رسانا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.80 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D3159

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 35.0	psi 5076.33	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 350	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1240	179847.12 psi	ASTM D790
نفوذ (Permeation)	2.0 g·mm/m²/atm/24 hr	-	Internal Method
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	بدون شکست	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 240	F° 464.0	DSC

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+3 ohms	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.