Fluon® PFA P-66P

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	PFA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fluon®PFA یک کوپلیمر از تترافلوئورواتیلن (C2F4) و پرفلوروالکوکسی‌اتیلن است که دارای خواص شیمیایی، الکتریکی، مکانیکی و سطحی عالی می‌باشد. PFA بسیاری از ویژگی‌های ذاتی و خواص مشابه با PTFE را حفظ می‌کند اما می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های ترموپلاستیک معمولی مانند اکستروژن، قالب‌گیری تزریقی، قالب‌گیری دمشی یا پوشش پودری الکترواستاتیک پردازش شود. Fluon® PFA می‌تواند در دمای وسیعی از دماهای بسیار پایین تا حداکثر 260 درجه سانتی‌گراد بدون از دست دادن خواص خود استفاده شود. Fluon®PFA مناسب‌ترین ماده برای قطعات تجهیزات نیمه‌رسانا است که در تماس مداوم با مواد شیمیایی قوی هستند. کاربردها: لایه مقاوم در برابر ترک‌های تنش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر احتراق	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ترک	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	اصطکاک پایین	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	غیر چسبنده	-	
	مقاوم در برابر روغن	-	
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 to 3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.