Fluon® PFA P-66PT

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	PFA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fluon®PFA یک کوپلیمر از تترا فلوئورواتیلن (C2F4) و پرفلوئوروآلکوکسی اتیلن است که دارای خواص شیمیایی، الکتریکی، مکانیکی و سطحی عالی است. PFA بسیاری از ویژگی های ذاتی و خواص مشابه PTFE را حفظ می کند، اما می تواند با استفاده از تکنیک های ترموپلاستیک معمولی مانند اکستروژن، قالب گیری تزریقی، قالب گیری دمشی یا پوشش پودری الکترواستاتیک پردازش شود. Fluon® PFA می تواند در محدوده دمایی وسیعی از دماهای بسیار پایین تا حداکثر 260 درجه سانتیگراد بدون از دست دادن خواص خود استفاده شود. Fluon®PFA مناسب ترین ماده برای قطعات تجهیزات نیمه هادی است که به طور مداوم با مواد شیمیایی قوی در تماس هستند. کاربردها: آستر مقاوم در برابر ترک خوردگی تنشی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر احتراق	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ترک	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	اصطکاک پایین	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	غیر چسبنده	-	
	مقاوم در برابر روغن	-	
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 to 3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.