Fluon® PTFE CD145E

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری E حاوی هیچ یک از ترکیبات PFOA (نمک آمونیوم) مورد استفاده به عنوان یک امولسیفایر پلیمریزاسیون PTFE معمولی نیست. محصولات CD Grade پودرهای ریز PTFE سازگار با محیط زیست جدیدی هستند که تمام ویژگی های PTFE معمولی را بدون حاوی PFOA ارائه می دهند. محصولات CD grade را می توان در نوارهای آب بندی، فیلم های کششی، لوله ها، میله های با قطر کوچک، پوشش های سیم برق و غیره با اکستروژن خمیری با کمک استفاده کرد. محصولات CD grade به راحتی با اعمال نیروی برشی فیبریل می شوند. بنابراین می توان از آنها به عنوان افزودنی های مقاوم در برابر شعله برای بهبود کشش مذاب رزین ترموپلاستیک استفاده کرد. فقط مقادیر بسیار کمی اثرات مقاوم در برابر شعله را ایجاد می کند. کاربردها: نوارهای کم چگالی. ویژگی ها: RR کم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	قابلیت کشش خوب	-	-
	هموپلیمر	-	-
	چگالی پایین	-	-
	وزن مولکولی پایین	-	-
کاربردها			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی شلنگ لوله‌کشی نوار لوله‌کشی	- - - - -	- - -
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.17 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.51 g/cm³	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فشار اکستروژن	1.90	-	Internal Method
اندازه میانه ذرات	550.0 µm	21.65 mil	-
نسبت کاهش	50.0 to 500	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.