Fluon® PTFE G190

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پودرهای دانه ای Fluon®PTFE (پودرهای قالب گیری) برای تولید ورق ها، میله ها، بیلت ها و سایر قالب گیری های عمومی استفاده می شوند. ترکیبات پر شده در صفحه دیگر توضیح داده شده است. کاربردها: بیلت بزرگ (ارتفاع 300-1500 میلی متر)، قالب گیری ورق. مواد اولیه. ویژگی ها: پودرهای ذرات ریز. استحکام کششی بالا. پرداخت سطح عالی. چگالی حجیم بالاتر برای G190 و G192.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام بالا پایان سطح برجسته	- -	- -
کاربردها	ورق	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.44 g/cm³	-	JIS K6891

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 4.3	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 42.0	psi 6091.6	JIS K6891
ازدیاد طول کششی	% 370	-	JIS K6891

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه میانه ذرات	µm 25.0	mil 0.9843	ASTM D1457

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فشار تزریق	MPa 16.0	psi 2320.61	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.