Fluon® PTFE G201

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پودرهای دانه ای Fluon®PTFE (پودرهای قالب گیری) برای تولید ورق، میله، بیلت و سایر قالب گیری های عمومی استفاده می شوند. ترکیبات پر شده در صفحه دیگر توضیح داده شده است. کاربردها: میله (قطر ›20mm) و لوله توسط اکستروژن ضربه ای. خصوصیات: پلیمر پیش تف جوشی شده. جریان پودر بالا. تبلور کمتر از G307.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب	-	-
کاربردها	لوله‌کشی میله‌ها	- -	- -
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن رام	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.63 g/cm³	-	JIS K6891

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	23.0 MPa	3335.87 psi	JIS K6891
ازدیاد طول کششی	250 %	-	JIS K6891

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه میانه ذرات	550.0 µm	21.65 mil	ASTM D1457

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.