Fluon® PTFE PA1020Z

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۲۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fluon®PTFE FC دارای مقاومت خزشی و سایشی بهبود یافته است. طیف گسترده ای از پرکننده ها مانند الیاف شیشه، گرافیت، برنز، الیاف کربن در دسترس هستند. خواص هر گرید در جداول بعدی ذکر شده است. کاربردها: بلبرینگ، واشر، دیسک شیر، وی-رینگ، اورینگ، شیر سماوری، ورق، پروانه پمپ، آب بند مکانیکی. خصوصیات: مقاومت در برابر سایش بهبود یافته. مقاومت فشاری بهبود یافته، پرکننده می تواند توسط باز قوی و هیدروژن فلوراید آسیب ببیند، جریان توان بهبود یافته برای نوع Z از PA

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 20% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	جریان خوب	-	-
کاربردها	بلبرینگ‌ها	-	-
	واشرها	-	-
	پلاگ‌ها	-	-
	قطعات پمپ	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	ورق	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	2.22 g/cm³	-	-
	0.880 g/cm³	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.1 MPa	3205.34 psi	-
ازدیاد طول کششی	320 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه میانه ذرات	715.0 µm	28.15 mil	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.