Fluon® PTFE PB2515

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۱۵٪ الیاف کربن	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fluon®PTFE FC دارای مقاومت خزشی و سایشی بهبود یافته است. طیف گسترده ای از پرکننده ها مانند الیاف شیشه، گرافیت، برنز، الیاف کربن در دسترس هستند. خواص هر گرید در جداول بعدی ذکر شده است. کاربردها: رینگ پیستون، یاتاقان، شیر توپی، ورق، پد یاتاقان، کاسه نمد. ویژگی ها: مقاومت در برابر سایش بهبود یافته در آب. بار سنگین بهبود یافته. استحکام خمشی بهبود یافته.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف کربن، 15% پرکننده بر اساس وزن	-	-
کاربردها	بلبرینگ‌ها مهر و موم‌ها شیرها/قطعات شیر	- - -	- - -
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	g/cm³ 2.02	-	-
	g/cm³ 0.680	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 15.0	psi 2175.57	-
ازدیاد طول کششی	% 190	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه میانه ذرات	µm 630.0	mil 24.8	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.