Fluon® PTFE RB1025S

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۲۵٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fluon®PTFE FC دارای مقاومت به خزش و سایش بهبود یافته است. دامنه وسیعی از پرکننده‌ها مانند الیاف شیشه، گرافیت، برنز، الیاف کربن در دسترس است. خواص هر یک از درجات در جداول بعدی ذکر شده است. کاربردها: واشر بلبرینگ، دیسک شیر، حلقه V، حلقه O، شیر پلاگ، ورق، پروانه پمپ، مهر و موم مکانیکی. ویژگی‌ها: مقاومت به سایش بهبود یافته، مقاومت به فشرده‌سازی بهبود یافته، پرکننده ممکن است توسط قلیاهای قوی و فلورید هیدروژن آسیب ببیند، جریان قدرت بهبود یافته برای نوع Z PA

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 25% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	جریان خوب	-	-
کاربردها	بلبرینگ‌ها	-	-
	واشرها	-	-
	پلاگ‌ها	-	-
	قطعات پمپ	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	ورق	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	2.22 g/cm³	-	-
	0.530 g/cm³	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	20.6 MPa	2987.78 psi	-
ازدیاد طول کششی	270 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.