Fluon® PTFE RB2015

تولیدکننده	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۱۵٪ الیاف گرافیت	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fluon®PTFE FC دارای مقاومت خزشی و سایشی بهبود یافته است. طیف گسترده ای از پرکننده ها مانند الیاف شیشه، گرافیت، برنز، الیاف کربن در دسترس هستند. خواص هر گرید در جداول بعدی ذکر شده است. کاربردها: رینگ پیستون، واشر، کمک فنر. خصوصیات: مقاومت خزشی افزایش یافته، ضریب اصطکاک اولیه کوچک، بار سنگین، مقاومت شیمیایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف گرافیتی، 15% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
کاربردها	بلبرینگ‌ها واشرها	- -	- -
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	g/cm³ 2.13	-	-
	g/cm³ 0.500	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 20.6	psi 2987.78	-
ازدیاد طول کششی	% 260	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.