

AME™ 1001 resins

Vinyl Ester	دسته بندی	Ashland Performance Materials	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

رزین های لمینیت خواص رزین خیس شدن عالی کیفیت سطح برتر هزینه و عملکرد متعادل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	پایان سطح خوب	-	-
کاربردها	لمینت ها	-	-
روش فرآیند	لمینت کردن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویسکوزیته محلول	to 600 mPa·s 450	cP 600.0 - 450.0	-

			حرارتی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 359.6 - 309.2	to 182 °C 154	دمای انتقال شیشه‌ای

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.