

## AME™ 5001 INF

Vinyl Ester	دسته بندی	Ashland Performance Materials	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

رزین های تزریق/RTM خواص رزین کنترل آگزوترمیک خواص فیزیکی متعادل انقباض کم

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	کاهش پایین	-	-
روش فرآیند	قالب گیری انتقال رزین	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویسکوزیته محلول	to 165 mPa·s 135	cP 165.0 - 135.0	-

## حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای انتقال شیشه ای	to 171 °C 154	F° 339.8 - 309.2	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.