

AME™ 6001 INF

Vinyl Ester	دسته بندی	Ashland Performance Materials	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

رزین های تزریق/RTM، خواص رزین: ازدیاد طول کششی بیشتر از 5٪، مقاومت عالی در برابر شکست ناشی از خستگی، پروفایل سطحی عالی، چقرمگی عالی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاوم در برابر خستگی پایان سطح خوب سختی خوب	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب گیری انتقال رزین	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته محلول	to 165 mPa·s 125	cP 165.0 - 125.0	-

حرارتی	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای		to 171 °C 154	F° 339.8 - 309.2	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.