Aropol™ 10401

تولیدکننده	Ashland Performance Materials	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین‌های Ashland برای بازار الکتریکی شیمیایی مخلوط رزین گلیکول مالئات ویژگی‌های عملکردی واکنش‌پذیری بالا و ویسکوزیته پایین را دارند. نظرات: رزین BMC برای قالب‌گیری تزریقی و فشاری.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	واکنش‌پذیری بالا ویسکوزیته پایین	- -	- -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
اشکال	BMC - ترکیب قالب‌گیری عمده	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته محلول	1700 mPa·s	1700.0 cP	-

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ APHA		-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن	min 4.0	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.