

# Aropol™ 7320-1

TS Unspecified	دسته بندی	Ashland Performance Materials	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

رزین‌های Ashland برای بازار الکتریکی شیمی پلی استر ایزو ویژگی‌های عملکرد ویسکوزیته متوسط. ارتجاعی. استحکام ضربه بالا. چقرمگی. قابل ضخیم شدن شیمیایی نظرات کاربرد عمومی. می‌توان در SMC، BMC و قالب‌گیری مات مرطوب استفاده کرد. تمام مواد تشکیل دهنده مورد تایید FDA هستند

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) سختی خوب مقاومت ضربه بالا ویسکوزیته متوسط مقاوم	- - - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی عمومی (هدف)	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA رتبه‌بندی نامشخص	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویسکوزیته محلول	mPa·s 2900	cP 2900.0	-
رنگ Gardner	-	-	-

  

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
زمان ژل شدن	min 5.0	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import  
Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.