

# Aropol™ 75501 INF

TS Unspecified	دسته بندی	Ashland Performance Materials	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

رزین‌های تزریق/RTM خواص رزین ازدیاد طول کششی بیشتر از 4% HDT بالا چقرمگی عالی پیک  
گرم‌آزایی پایین

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب حرارت پایین	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری انتقال رزین	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته محلول	to 200 mPa·s 150	cP 200.0 - 150.0	-

حرارتی	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	دمای انتقال شیشه‌ای	to 177 °C 121	F° 350.6 - 249.8	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.