

# Aropol™ 8722

,TS Unspecified	دسته بندی	Ashland Performance Materials	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

Ashland Resins برای بازار پالتروژن شیمی رزین انعطاف پذیر کننده ویژگی های عملکرد رزین ترکیبی برای قطعات ضخیم و بدون ترک. در سطوح نزدیک به 20% استفاده می شود. کاربردهای معمول قطعات ضخیم.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر ترک	-	-
کاربردها	مخلوط کردن قطعات دیواره ضخیم	-	-
روش فرآیند	پولترسیون	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویسکوزیته محلول	650 mPa·s	cP 650.0	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1740	psi 252366.12	-
استحکام کششی	MPa 37.9	psi 5496.94	-
ازدیاد طول کششی	% 31	-	-
مدول خمشی	MPa 1460	psi 211755.48	-
استحکام خمشی	MPa 55.2	psi 8006.1	-

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 42	F° 107.6	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)      مسئول تماس:

sales@su-jiao.com      ایمیل:

www.polymersdata.com      وبسایت:

+86-134-2475-5533      همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.