

Aropol™ NLN 71800 INF

TS Unspecified	دسته بندی	Ashland Performance Materials	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

رزین های تزریق/RTM خواص رزین پروفایل سطح کلاس A پایداری ابعادی برتر فرآیند در دمای اتاق سفید رنگ می شود قطعات بزرگ را پر کرده و پرداخت را حفظ می کند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	پایداری ابعادی خوب پایان سطح خوب	- -	- -
روش فرآیند	قالب گیری انتقال رزین	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویسکوزیته محلول	to 155 mPa·s 135	cP 155.0 - 135.0	-

			حرارتی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 399.2 - 359.6	to 204 °C 182	دمای انتقال شیشه‌ای

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.