

alphalon™ 32

Nylon 6	دسته بندی	Grupa Azoty ATT Polymers GmbH	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

alphalon™ 32 یک گرید پلی آمید 6 روشن با ویسکوزیته متوسط است که عمدتاً برای تولید فیلم ها و مونوفیلانمنت ها مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا ویسکوزیته متوسط	-	-
کاربردها	فیلم تک‌فیلانمنت‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس غذایی BfR، درجه‌بندی نامشخص EEC 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1500(b)(6.1)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.13	چگالی
ISO 307	-	cm ³ /g 187	عدد ویسکوزیته
ISO 307	-	to 3.3 3.2	ویسکوزیته نسبی
Internal Method	-	%	مواد قابل استخراج
Internal Method	-	%	محتوای رطوبت
-	-	استوانه‌ای	شکل ذرات
-	in 0.09843	mm 2.50	اندازه ذرات
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	% 0.0	دی‌اکسید تیتانیوم
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 3146	F° 428.0	C° 220	دمای ذوب (DSC)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.